



OUTDOOR



2.0
MEGAPIXEL



IP
NETZWERK



WLAN



Technische Daten

- Material Gehäuse: Aluminium
- 2 Megapixel Progressive-Scan-CMOS Sensor
- 1920 x 1080 Pixel Video-Auflösung (30 fps)
- Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR
- Verschlusszeit: 1/3 s zu 1/100.000 s
- 2.8 mm Festbrennweite
- Sichtwinkel: 115° (horizontal) / 62° (vertikal)
- M12 Objektivfassung
- Iris: F 2.0
- Bis zu 20 Meter Nachtsichtreichweite
- Winkeleinstellung: 355° schwenken / 70° neigen / 0° drehen
- Speicherung auf MicroSD / SDHC / SDXC Karte (bis 128 GB), NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
- Netzwerk Protokolle: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Alarm: Bewegungserkennung, Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adresskonflikt, Illegaler Login, Festplatte voll, HDD-Fehler
- DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
- Schutzklasse: IP67
- WLAN Standard: IEEE802.11 b/g/n
- WLAN Frequenzbereich / Bandbreite: 2.412 - 2.472 GHz / 20/40 MHz
- WLAN Protokolle: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK / 802.11g/n: OFDM
- WLAN Sicherheit: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- WLAN Transferrate: 11b: 11Mbps / 11g: 54Mbps / 11n: up to 65Mbps
- WLAN Reichweite: bis zu 50 Meter
- Kostenlose App für iOS und Android
- Reset Taste

Anschlüsse

- 1x LAN (RJ45)
- 1x Netzanschluss für Stromversorgung

Sonstiges

- Temperaturbereich: -30° C bis +60° C
- Luftfeuchtigkeit: < 90 % (nicht kondensierend)
- Spannungsversorgung: 12 Volt DC (PoE - Power over Ethernet)
- Stromverbrauch: max. 5 Watt

Logistische Daten

- Abmessungen: 111 x 83 mm (Ø/H)
- Gewicht: 400 g

Lieferumfang

- Kamera
- Schraubensatz
- Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Überwachungskamera zur Einbindung in das Heim- oder Firmennetzwerk.
- Bedienung über die DVR-Haupteinheit (z. B. HSC 7800) oder über die kostenlose App für Android, iOS und Windows PC.
- Übertragung der Video- und Audiosignale über WLAN. Die LAN-Verbindung wird nur zur Aktivierung und Konfiguration benötigt.
- Stromversorgung über das vorhandene LAN Kabel (PoE - Power over Ethernet). Alternative Stromversorgung über ein separates DC 12 Volt Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten!).
- Die Aufnahme der Videos erfolgt über die eingelegte SD-Karte oder über die DVR-Haupteinheit und kann zeitgesteuert oder als Bewegungserkennung eingestellt werden.
- Hochauflösende 2 Megapixel Kameralinse für gestochen scharfe Videos mit einem großen Sichtwinkel von 115 Grad. Bis zu 20 Meter Nachtsichtreichweite.
- Schutzklasse IP 67.

